قفل ها امنیت را می سازند

UTAB

یوتاب

تبلور یک فکر ناب









قفل برقی ۱۰۹۳



مشخصـــات

۱- برق مصرفی ۱۲ ولت و توان مصرفی ۱۵ وات
۲- دارای ایمنی بالا بدلیل داشتن زبانه قفل شونده و عدم دسترسی به آن (لاک پشتی)
۳- مناسب درب ورودی ساختمان و پارکینگ (مدل بدون شستی)
٤- قابلیت تنظیم موقعیت مغزی قفل بیرونی در محدوده ۵۰ تا ۸۰ میلی متر
۵- قابلیت نصب و راه اندازی به صورت عمودی یا افقی
۶- قابلیت تنظیم عملکرد زبانه قفل به دو حالت خودکار و دستی حین باز شدن درب (در حالت خودکار پس از آزاد شدن زبانه قفل، درب به میزان قابل مشهودی باز می شود ولی در حالت دستی پس از آزاد شدن زبانه قفل، به منظور بازشدن درب نیاز به هل دادن (یا کشیدن) آن می باشد
۷- قابلیت تنظیم قفل به نحوی که مجموعه قفل بصورت همواره باز عمل نماید
۸- قابلیت از کار انداختن شستی به کمک کلید
۹- امکان تعویض مغزی قفل داخلی و بیرونی (جهت استفاده از انواع کلید)
۱۰- جنس بدنه قفل فلزی و جنس مغزی آن برنجی
۱۱- قابلیت باز شدن با ریموت کنترل، آیفون و...
۱۲- کارکرد بی صدای قفل
۱۳- قابلیت نصب و راه اندازی برروی دربهای چپ و راست باز شو

قفل برقی ۸۹۸



مشخصـــات

۱- برق مصرفی ۱۲ ولت و توان مصرفی ۱۵ وات
۲- مناسب درب ورودی ساختمان و پارکینگ
۳- دارای قابلیت سه قفل شدن (شب بند)
٤- جنس بدنه فلزی و جنس مغزی آن برنجی
۵- قابلیت باز شدن با ریموت کنترل، آیفون و...
۶- امکان تعویض مغزی قفل داخلی و بیرونی (جهت استفاده از انواع کلید)
۷- قابلیت نصب و راه اندازی برروی دربهای چپ و راست باز شو
۸- دارای دو مدل جداگانه برای درب بیرون بازشو و داخل بازشو
۹- کارکرد بی صدای قفل

قفل برقی ۸۹۸



مشخصـــات

۱- برق مصرفی ۱۲ ولت و توان مصرفی ۱۵ وات
۲- مناسب درب ورودی ساختمان و پارکینگ
۳- دارای قابلیت سه قفل شدن (شب بند)
٤- جنس بدنه فلزی و جنس مغزی آن برنجی
۵- قابلیت باز شدن با ریموت کنترل، آیفون و...
۶- امکان تعویض مغزی قفل داخلی و بیرونی (جهت استفاده از انواع کلید)
۷- قابلیت نصب و راه اندازی برروی دربهای چپ و راست باز شو
۸- دارای دو مدل جداگانه برای درب بیرون بازشو و داخل بازشو
۹- کارکرد بی صدای قفل

قفل مغزی ۱۲۷۵



مشخصـــات

۱- برق مصرفی ۱۲ ولت و توان مصرفی ۱۵ وات
۲- نصب توکار قفل روی چارچوب درب
۳- قابلیت باز شدن با ریموت کنترل، آیفون و...
٤- امکان نصب روی درب های چوبی یا فلزی
۵- سهولت نصب قفل بدلیل امکان تنظیم زبانه درب با ضامن قفل
۶- قابلیت کارکرد دو وضعیتی برای قفل (در حالت عادی با فشردن دکمه ریموت ، ضامن قفل آزاد شده و با اولین هل دادن (یا کشیدن) درب باز می شود و در حالت دوم تا مادامی که دکمه ریموت فشرده است ضامن قفل آزاده بوده و امکان باز شدن درب میسر می باشد
۷- دارای ضامن خلاص کن (با غیر فعال کردن ضامن بدون نیاز به تحریک بوبین و با هل دادن (یا کشیدن) درب باز می شود

جک پارکینگی U10

مشخصـــات

۱- قابلیت جابجایی حداکثر عرض هر لنگه درب ۲/۵ متر
۲- قابلیت جابجایی حداکثر وزن هر لنگه درب ٤۰۰ کیلوگرم
۳- منبع تغذیه 230 VAC- 50Hz
٤- جریان کارکرد عادی موتور 0.8 A
۵- حداکثر جریان حالت اضافه بار 1 A
۶- حداکثر توان مصرفی 200 W
۷- حداکثر کورس پیستون 400 mm
۸- حداکثر نیروی محوری 2300 N
۹- سیکل کارکرد ٪۳۰
۱۰- بدنه بازو از جنس آلیاژ آلومینیوم و جنس لوله متحرک از فولاد ضدزنگ
۱۱- جنس چرخدنده از آلیاژ خاص برنزی با استحکام و عمربالا
۱۲- زوایای قابل دستیابی درب های داخل بازشوی از ۹۰ تا ۱۱۰ درجه و درب های بیرون بازشو از ۸۰ تا ۱۱۰ درجه
۱۳- دارای مکانیزم خلاص شدن بازو در شرایط اضطراری
۱٤- کارکرد کم صدای بازو
۱۵- درجه حفاظت برای بازو IP44 و برای تابلو فرمان IP55
۱۶- دارای نمایشگر برد جهت تنظیم آسان و سریع گزینه های منو
۱۷- امکان کنترل قدرت هر بازو به صورت جداگانه
۱۸- قابلیت تشخیص مانع در حین کارکرد بازوها
۱۹- تنظیم اتوماتیک زمان عملکرد بازوها (Auto Setting)
۲۰- قابلیت تشخیص خرابی احتمالی چشمی قبل از باز کردن درب
۲۱- قابلیت نصب قفل برقی
۲۲- امکان نصب میکروسوئیچ جهت تعیین محدوده باز و بسته شدن درب
۲۳- قابلیت بسته شدن خودکار درب
۲٤- دارای رله آزاد جهت کاربردهای مختلف (بعنوان مثال روشن شدن چراغ پارکینگ هم زمان با عملکرد بازو
۲۵- قابلیت استفاده از کلید دستی جهت باز و بسته شدن درب

جک پارکینگی ۶۸۹

مشخصـــات

۱- قابلیت جابجایی حداکثر عرض هر لنگه درب ۲/۵ متر
۲- قابلیت جابجایی حداکثر وزن هر لنگه درب ۲۵۰ کیلوگرم
۳- درجه حفاظت برای بازو IP44 و برای تابلو فرمان IP45
٤- حداکثر کورس پیستون 395 mm
۵- حداکثر نیروی محوری 2000 N
۶- منبع تغذیه 230 VAC- 50Hz
۷- مصرف حالت بی باری 15 W
۸- قابلیت اتصال باطری شارژی در مواقع قطع برق جهت کارکرد جک (باطری مورد نیاز هر بازو ۱۲ ولت ، ۱.۳ آمپر ساعت
۹- قابلیت تشخیص مانع در حین کارکرد بازوها
۱۰- قابلیت تنظیم میزان قدرت بازوها
۱۱- قابلیت نصب قفل برقی
۱۲- قابلیت بسته شدن خودکار درب
۱۳- کارکرد کم صدای بازو

یوتاب UTAB



درباره ما

یوتاب فعالیت خود را از سال ۱۳۸۹ در مجموعه الکتروپیک با طراحی و تولید جک پارکینگی آغاز نموده و با گسترش فعالیت خود از سال ۱۳۹۲ به عنوان یک سازمان مستقل در زمینه تولید جک های پارکینگی و قفل های برقی پا به عرصه صنعت گذاشته است. با گسترش فعالیت تولیدی و به منظور بالا بردن توانمندی خود در فعالیت های طراحی و توسعه اقدام به تجهیز نمودن خطوط خود نموده به نحوی که در حال حاضر سازمانی مستقل در ارائه خدمات طراحی و ساخت قالب های سنبه ماتریس، دایکست و تزریق درحال فعالیت می باشد

ماموریت

طراحی و تولید سیستم های مربوط به باز و بسته نمودن انواع درب های ورودی ساختمان از قبیل قفل های برقی و مکانیکی، جک های الکترومکانیکی و در راستای بالا بردن رفاه و امنیت افراد جامعه وایجاد سازمانی انتفاعی که رشد و توسعه تمامی ذینفعان اصلی و فرعی خود را مد نظر قرار داده و در این راستا تلاش میکند که با ارائه خدمات به مشتری (در جهت ارتقای دانش آنها قبل از خرید، درهنگام خرید، نصب و پشتیبانی از محصولات سازمان بعد از نصب و کارانتی آنها) در صنعت خود پیشرو باشد (پیشرو به معنی ارائه خدمات به موقع و با کیفیت

چشم انداز

این واحد تولیدی تبدیل شدن به یک برند ایرانی و رهبر بازار در محصولات تولیدی خود درصنعت ساختمان را چشم انداز خود قرار داده و با ارائه محصولات متنوع و متناسب با نیازها و سلایق مشتریان، ایجاد نامی نیک در عرصه تولید ملی و منطقه ای و با تکیه بر توانمندی و دانش کارکنان متخصص و متعهد، اتکاء بر روش های نوین مدیریتی و استفاده از فناوری های کارآمد در نظر دارد بر این مهم دست یابد

آدرس کارخانه:

مسیر ۱: تهران ابتدای جاده آبعلی خیابان اتحاد بن بست دوازدهم شرقی پلاک ۱۲

مسیر ۲: تهران اتوبان زین الدین شرق خیابان احسان خیابان اتحاد بن بست دوازدهم شرقی پلاک ۱۲

واحد خدمات پس از فروش و فروش: ۷۷۱۴۱۴۱۲-۰۲۱

واحد قالبسازی: ۷۷۳۳۲۲۲۲-۰۲۱